

**SAM 023599****STAR Type SR-16 R**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Groupe</b>    | Tour CNC poupée mobile |
| <b>Fabricant</b> | STAR                   |
| <b>Type</b>      | SR-16 R                |
| <b>Commande</b>  | FANUC 18i-T            |
| <b>Année</b>     | 2001                   |



|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Nombre d'axes total              | 7           |
| Nombre de broches                | 2           |
| Longueur de tournage maximale    | 205 mm      |
| Diamètre de perçage max.         | 10 mm       |
| Passage de broche                | 16 mm       |
| Vitesses de broche:              |             |
| à                                | 12000 t/min |
| Axe-C (broche, résolution)       | 0,01 °      |
| Déplacements des axes:           |             |
| X1                               | 16 mm       |
| X2                               | 40 mm       |
| Y1                               | 89 mm       |
| Z1                               | 205 mm      |
| Z2                               | 80 mm       |
| Contre-broche:                   |             |
| Nombre de tours :                |             |
| à                                | 8000 t/min  |
| Axe-C (broche, résolution)       | 15 °        |
| Nombre de tours outils entraînés | 8000 t/min  |
| Avances rapide:                  | 20 m/min    |
| Branchement 50 Hz 3x             | 400 Volt    |
| Puissance totale installée       | 6 kVA       |
| Poids de la machine env.         | 2200 kg     |
| Encombrement machine:            |             |
| Longueur                         | 2207 mm     |
| Largeur                          | 1080 mm     |
| Hauteur                          | 1700 mm     |

**Accessoires divers:**

Chargeur de barres

Fabricant

Type

Aspiration brouillard d'huile

Transformateur

 LNS  
 SUPER HYDROBAR  
 ELBARON







