

SAM 023623**VOUMARD Type 5 A**

Groupe Rectifieuse d'intérieurs cylindriques
Fabricant VOUMARD
Type 5 A



Diamètre de rectification intérieur min.	5 mm
Diamètre rectification intérieur max	200 mm
Profondeur de rectification	250 mm
Hauteur de pointes	180 mm
Distance entre pointes	1000 mm
Vitesses poupée porte-pièce:	
nombre (étages)	6
de	125 t/min
à	1000 t/min
Alésage de la broche	50 mm
Vitesse de broche de meulage possible:	
de	3600 t/min
à	40000 t/min
Course de la table:	
min.	3 mm
max.	600 mm
Vitesse de la table:	
Variateur (réglage progressif)	
de	m/min
à	10 m/min
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur poupée porte-pièce	1.00 kW
Puissance broche intérieure	4 kW
Puissance totale installée	8.7 kW
Poids de la machine env.	2700 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1800 mm
Largeur	900 mm
Hauteur	1500 mm

Accessoires divers:

Dispositif d'arrosage

Jeu de flasques

Broche de rectification intérieur:

Nombre

3

Vitesse de broche max.

18000 t/min

Vitesse de broche max.

28000 t/min

Lunette

Armoire d'outillage









