


SAM 022773**ABA Type EL 1006**

Groupe	Rectifieuse de surfaces / rectifieuse de profils
Fabricant	ABA
Type	EL 1006
Commande	ABAMATIC 1




Longueur de la table	1000 mm
Largeur de la table	500 mm
Longueur de rectifiage	1000 mm
Largeur de rectification	600 mm
Charge admise sur la table max. table et nez de broche	1000 kg 700 mm
Course longitudinale (axe-X)	1300 mm
Transversal (axe-Z)	600 mm
Course transversale (axe-y)	530 mm
Avance longitudinale automatique: Variateur (réglage progressif) de à	2000 mm/min 35000 mm/min
Avance transversale automatique: Variateur (réglage progressif) de à	1 mm/min 5'000 mm/min
Course verticale automatique: de à	1 mm/min 3'000 mm/min
Diamètre de la meule	400 mm
Largeur de la meule	60 mm
Epaisseur de la meule max.	80 mm
Diamètre intérieure	127 mm
Vitesses de la meule: Variateur (réglage progressif) de à	1000 t/min 2600 t/min
Avance fine: Plus petit pas	1 µm
Branchement à l'air comprimé	6 bar
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de broche	11 kW
Poids de la machine env.	5600 kg
Encombrement machine: Longueur	2850 mm
Largeur	1750 mm
Hauteur	1850 mm

Accessoires divers:

www.mullermachines.ch

Dispositif d'arrosage	250 l
Filtration par papier	
Plateau magnétique:	
Longueur	1000 mm
Largeur	500 mm
Appareil à dresser les meules hydraulique	
Graissage central	
Aspiration brouillard d'huile	AIRTECH
Manivelle électronique	



www.mullermachines.ch

