

TSCHUDIN Type HTG 400 SAM 022931

Groupe Fabricant	Rectifieuse cylindrique TSCHUDIN	
Туре	HTG 400	O soft la
Hauteur de pointes		150 mm
Distance entre pointes		400 mm
Meule gauche et droite		
Meule:		
Diamètre		300 mm
Largeur		50 mm
Alésage		127 mm
Vitesses de la meule:		2
nombre (étages)		3
de à		1500 t/min
		1900 t/min
Poupée porte-pièce: Nombre de tours :		
Variateur (réglage prog	nressif)	
de	31 (23311)	65 t/min
à		500 t/min
orientable		360 °
Alésage de la broche		23 mm
Cône de la broche		4 CM
Cône de la contre-poupée :		3 CM
Plus grande inclinaison table		9°
Vitesse de la table:		
Variateur (réglage progre	essif)	
à		5 m/min
Branchement 50 Hz 3x		380 Volt
Moteur porte-meule extérieu	ure	2.5 CV
Puissance totale installée		4 CV
Poids de la machine env.		1'600 kg
Encombrement machine:		1600 mm
Longueur Largeur		1200 mm
Hauteur		1550 mm
Accessoires divers:		1550 11111
Contre-poupée		
Appareil à rectifier les intérie	eurs escamotable:	
Appareil à dresser pliable		
Mandrin 3-chiens Ø		120 mm
Mandrin 3-chiens Ø		160 mm
Mandrin magnétique diamèt	tre	150 mm
Mandrin magnétique diamèt	tre	100 mm



Dispositif d'arrosage Filtration par papier Lunette Jeu de plaques d'élévation

50 mm





















