

# SAM 023030 HERMLE Type C 600 V

Groupe Fabricant Type Commande Année Video youtube	Centre d'usinage 3 axes HERMLE C 600 V HEIDENHAIN TNC 430 2000 https://youtu.be/tlY4PxYaLCw	
Nombre d'axes total Longueur de la table Largeur de la table Course longitudinale (axe-X) Course transversale (Y) Course verticale (axe-Z) Charge admise sur la table n Axe 'C'		3 800 mm 465 mm 600 mm 450 mm 450 mm 200 kg
Changeur d'outils: Nombre de positions Cône de broche: HSK-A Vitesse de la broche: Variateur (réglage progre de	ssif)	30 63 20 t/min
à Vitesse d'avance Avances rapide: Force d'alimentation maxima Système de mesure:	ale	16000 t/min 1 -30000 mm/min 35 m/min 6000 N
Résolution Résolution d'entrée Affichage étape Branchement 50 Hz 3x Puissance de la broche Puissance totale installée Niveau sonore Poids de la machine env.		μm μm μm 400 Volt 15 / 10 kW 35 kVA 78 dB (A) 6800 kg
Encombrement machine: Longueur Largeur Hauteur  Accessoires divers: Arrosage par le centre de la Evacuateur de copeaux Lampe	broche	2500 mm 2020 mm 2750 mm 40 bar

Aspiration brouillard d'huile Interface port sérielle RS 232 Climatiseur armoire de commande



















