

SAM 021995 DMG Type DMU 50 V

Groupe Centre d'usinage 5 axes

Fabricant DMG

DMU 50 V Type

Commande

Video youtube



Largeur de la table 380 mm 5 Nombre rainures en T 63 mm Distance entre les rainures en T Largeur rainures en T 14H7 mm Diamètre de l'alésage de centrage 30H7 mm 200 kg Charge admise sur la table max. Course longitudinale (axe-X) 500 mm 380 mm Course transversale (Y) Course verticale (axe-Z) 380 mm

Charge admise sur la table max. 200 kg 180° Angle pivotant (axe-a) Axe B

Tours de la table:

18 t/min

Changeur d'outils:

Nombre de positions 24 (2x12) Diamètre de l'outils 80 mm 130 mm Diamètre max. avec places libres 280 mm Longueur de l'outil max. Poids de l'outil max. 6 kg

Cône de la broche: SK 40 DIN 69871 A

Vitesse de la broche:

20 t/min de

à 8000 t/min

Vitesses de broche verticale: Variateur (réglage progressif)

de 20 t/min à 8000 t/min Vitesse d'avance 10000 mm/min

Avances rapide: 30 m/min Course de broche verticale 90 mm Branchement à l'air comprimé 6 bar Branchement 50 Hz 3x 400 Volt 15 / 10 kW Moteur de la broche

130 / 87 Nm Couple maximum Puissance totale installée 26 kVA



Poids de la machine env. Encombrement machine:

> Longueur Largeur

Hauteur

Accessoires divers:

Palpeur de pièce Manivelle électronique Lampe

Fenêtre de visualisation tournant Interface port sérielle RS 232 Climatiseur armoire de commande 3500 kg

2450 mm 1800 mm

2380 mm

HEIDENHAIN



















