

SAM 023299**NAKAMURA-TOME Type TW 10**

Groupe Tour CNC à deux poupées
Fabricant NAKAMURA-TOME
Type TW 10



Nombre de broches	2
Nombre de revolvers	2
Distansce entre les broches	250 - 870 mm
Longueur de tournage maximale	160 mm
Diamètre de tournage max.	130 mm
Chariot revolver:	
Chariot 1:	
Course longitudinale (axe-Z)	200 mm
Course transversale (axe X)	180 mm
Course transversale (Y)	+/-30 mm
Chariot 2:	
Course longitudinale (axe-Z)	620 mm
Course transversale (axe X)	180 mm
Course transversale (Y)	+/-30 mm
Chariot revolver:	
Chariot revolver: Nombre	2
Nombre de positions revolver 1	12
Nombre de positions revolver 2	12
Outils tournants revolver 1	6
Outils tournants revolver 2	6
Vitesses de broche	3600 t/min
Broche principale:	
Passage de broche	42 mm
Vitesses de broche:	
à	5500 t/min
Puissance de la broche	7.5 kW
Contre-broche:	
Alésage de la broche	40 mm
Vitesse de broche max.	5000 t/min
Puissance contre-broche	5.5 kW
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Accessoires divers:	
Mandrin 3-chiens	
Jeu de pinces	
Dispositif d'arrosage	
Chargeur de barres	LNS Hydrobar Mini-Sprint
Evacuateur de copeaux	
Jeu de porte-outils	







