

**SAM 022533****GILDEMEISTER Type CTX 400**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| <b>Groupe</b>    | Tour CNC     |
| <b>Fabricant</b> | GILDEMEISTER |
| <b>Type</b>      | CTX 400      |
| <b>Commande</b>  | HEIDENHAIN   |
| <b>Année</b>     | 2001         |



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Diamètre admis au-dessus du banc | 500 mm            |
| Longueur de tournage maximale    | 640 mm            |
| Diamètre max. à tourner          | 290 mm            |
| Chariot revolver:                |                   |
| Course longitudinale (axe-Z)     | 640 mm            |
| Course transversale (axe X)      | 212 mm            |
| Revolver:                        |                   |
| Outils fixes nombre revolver     | 12                |
| Cône intérieure diamètre         | 30 mm             |
| Cône intérieure DIN              | 69880             |
| Temps d'indexage                 | 0.8 s             |
| Broche principale:               |                   |
| Alésage de la broche             | 66 mm             |
| Nez de broche pour pince type    | HAINBUCH SK65 BZI |
| Vitesses de broche:              |                   |
| Variateur (réglage progressif)   |                   |
| de                               | 25 t/min          |
| à                                | 5000 t/min        |
| Puissance de la broche           | 22 kW             |
| Couple maximum                   | 420 Nm            |
| Cône morse                       | 4 CM              |
| Course de la broche              | 100 mm            |
| Diamètre de la broche            | 80 mm             |
| Pression                         | 8 kN              |
| Avances:                         |                   |
| longitudinale de                 | mm/min            |
| à                                | 8'000 mm/min      |
| transversale de                  | mm/min            |
| à                                | 4000 mm/min       |
| Rapid traverse X                 | 10 m/min          |
| Rapid traverse Z                 | 15 m/min          |
| Moteur de la broche              | 22 kW             |
| Branchement 50 Hz 3x             | 400 Volt          |
| Puissance totale installée       | 50 kVA            |
| Poids de la machine env.         | 5100 kg           |
| Encombrement machine:            |                   |
| Longueur                         | 3400 mm           |
| Largeur                          | 1'940 mm          |
| Hauteur                          | 1700 mm           |

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

**Accessoires divers:**

Lampe  
Dispositif d'arrosage  
Chargeur de barres  
Type  
Evacuateur de copeaux  
Jeu de porte-outils

LNS  
Quick Load Servo 2



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



