

Rectifieuse cylindrique

SAM 021724

Groupe

KELLENBERGER Type 600 U 175

Cioupe	neetinease cymranque	
Fabricant	KELLENBERGER	
Туре	600 U 175	
Video youtube	https://youtu.be/IIT3QKOCd2A	200
Hauteur de pointes		175 mm
Distance entre pointes		600 mm
Meule:		
Diamètre		350 mm
Largeur		50 mm
Alésage		127 mm
Vitesses de la meule:		
nombre (étages)	4	
de	1500 t/min	
à	3600 t/min	
Poupée orientable	270°	
Poupée porte-pièce:		
Nombre de tours :		
ا Variateur (réglage	progressif)	
de	20 t/min	
à		400 t/min
orientable	360°	
Nez de broche pour pince type		W25
Cône de la broche		5 CM
Cône de la contre-poupée :		3 CM
Plus grande inclinaison table		10°
Vitesse de la table:		
Variateur (réglage pro	ogressif)	6
à		6 m/min
Branchement 50 Hz 3x		380 Volt
Moteur porte-meule extérieure Poids de la machine env.		4.0 CV
		2′200 kg
Encombrement machine:		2000
Longueur		3000 mm 1750 mm
Largeur Hauteur		1600 mm
Accessoires divers:		1000 111111
Appareil à rectifier intérieur		14'000 -1
Appareil à dresser les meules		14 000 1
Mandrin 3-chiens Ø		160 mm
Mandrin magnétique diamètre		225 mm
Dispositif d'arrosage		223 111111
Filtration par papier		
Jeu de meules		
Jeu de flasques		
sea de nasques		



Flasque avec meule Armoire d'outillage Lunette à suivre Tasseau d'équilibrage Support d'équilibrage Jeu de pointes Jeu de tocs entraîneurs Protection de la meule Protection Règle sinus





























