

**SAM 018292****TSCHUDIN Tipo HTG 610**

**Gruppo** Rettificatrice per cilindri  
**Produttori** TSCHUDIN  
**Tipo** HTG 610



|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Altezza punte                  | 100 mm     |
| Distanza fra le punte          | 680 mm     |
| Course longitudinale maxi      | 620 mm     |
| Mola:                          |            |
| Diametro                       | 350 mm     |
| Alesaggio                      | 127 mm     |
| larghezza massimo della mola   | 50 mm      |
| Giri della mola:               |            |
| numeri (gradini)               | 3          |
| da                             | 1640 t/min |
| fino                           | 2300 t/min |
| Testa porta pezzo:             |            |
| giri:                          |            |
| con variatore continuo         |            |
| da                             | 65 t/min   |
| fino                           | 500 t/min  |
| girevole                       | 360 °      |
| Attacco mandrino               | 5 CM       |
| Cono della contropunta:        | 3 CM       |
| Inclinazione massimo tavola    | 8 °        |
| Velocità della tavola:         |            |
| con variatore continuo         |            |
| fino                           | 5 m/min    |
| Collegamento 50 Hz 3x          | 380 Volt   |
| Motore mandrino portamola ext. | 4.0 CV     |
| Potenza totale installata      | 7 CV       |
| Peso della macchina circa      | 2'500 kg   |
| Dimensioni macchina:           |            |
| Lunghezza                      | 2700 mm    |
| Larghezza                      | 1800 mm    |
| Altezza                        | 1900 mm    |

**Accessori diversi:**

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Apparecchio per rettificare interni ritirabile: |          |
| Giri mandrino                                   | 50 t/min |
| Refrigerazione                                  |          |
| Filtro a carta                                  |          |
| Dispositivo di scintillazione                   |          |
| Lampada                                         |          |
| Vollautomatischer Arbeitszyklus                 |          |

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Rettifica in profondità

Balayage avec prise de passe à gauche

Balayage avec prise de passe à droite

Balayage avec prise de passe à droite et gauche

Pour tous les cycles temporisation cote atteinte





