

SAM 021999**PINACHO Tipo SP-165**

Gruppo Tornio
Produttori PINACHO
Tipo SP-165



| | |
|------------------------------------|------------|
| Altezza punte | 165 mm |
| Distanza fra le punte | 750 mm |
| Diametro tornibile sopra bancale | 330 mm |
| Diametro tornibile nell'incavo | 480 mm |
| Lunghezza dell'incavo | 120 mm |
| Foro mandrino | 42 mm |
| Corse: | |
| X1 | 245 mm |
| Z1 | 750 mm |
| Cono interno del mandrino: MK | 4 |
| Giri mandrino: | |
| numeri (gradini) | 12 |
| da | 60 t/min |
| fino | 2000 t/min |
| Cono della contropunta: | 3 CM |
| Diametro del canotto | 48 mm |
| Corsa canotto | 145 mm |
| Avanzamenti: | |
| numeri (gradini) | 20 |
| longitudinali: | |
| da | 0.047 mm/t |
| fino | 1 mm/t |
| della slitta trasversale: | |
| da | 0.021 mm/t |
| fino | mm/t |
| Motore mandrino | 3 CV |
| Peso della macchina circa | 705 kg |
| Dimensioni macchina: | |
| Lunghezza | 1'710 mm |
| Larghezza | 820 mm |
| Altezza | 1225 mm |
| Accessori diversi: | |
| Centraggio automatico 3 morsetti Ø | 160 mm |
| Lunetta fissa | |
| Contropunta di forature | |

www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

