

**SAM 022991****MIKRON Tipo VCE 800 Pro**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| <b>Gruppo</b>     | Centro di lavoro verticale |
| <b>Produttori</b> | MIKRON                     |
| <b>Tipo</b>       | VCE 800 Pro                |
| <b>Controller</b> | HEIDENHAIN TNC 426         |
| <b>Anno</b>       | 2002                       |



|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Numero di assi totale              | 3                |
| Numero di mandrini                 | 1                |
| Lunghezza della tavola             | 1000 mm          |
| Larghezza della tavola             | 560 mm           |
| Numero scanalatura a T:            | 5                |
| Distanze tra le scanalature a T    | 100 mm           |
| Larghezza della scanalatura a T    | 18 mm            |
| Peso mass. su tavola               | 1350 kg          |
| Corsa longitudinale (X-asse)       | 860 mm           |
| Corsa trasversale (Y-assi)         | 560 mm           |
| Corsa verticale (Z-Asse)           | 600 mm           |
| Invertitore di utensili:           |                  |
| numero utensili                    | 24               |
| Diametro massimo del utensili max. | 77 mm            |
| Lunghezza massima del utensili     | 305 mm           |
| Peso del utensili mass.            | 6 kg             |
| Tempo cambio utensili              | 6 s              |
| Tempo medio da chip a chip         | 8 s              |
| Attacco cono mandrino: SK          | 40               |
| Tirare borchie                     | DIN 69872 Form B |
| Velocità mandrino:                 |                  |
| con variatore continuo             |                  |
| da                                 | 30 t/min         |
| fino                               | 8000 t/min       |
| Avanzamento rapido: Longitudinale  | 24 m/min         |
| Eilgang: Quer                      | 24 m/min         |
| Eilgang: Vertikal                  | 20 m/min         |
| Collegamento 50 Hz 3x              | 400 Volt         |
| Motore mandrino                    | 12 kW            |
| Potenza del mandrino               | 18.5 / 22 kW     |
| Potenza totale installata          | 42 kW            |
| Livello di rumore                  | 78 dB (A)        |
| Peso della macchina circa          | 5000 kg          |
| Dimensioni macchina:               |                  |
| Lunghezza                          | 3200 mm          |
| Larghezza                          | 2300 mm          |
| Altezza                            | 2800 mm          |
| <b>Accessori diversi:</b>          |                  |
| Set di portautensili               |                  |
| Refrigerazione                     | 270 l            |

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Volantino elettronico  
Lampada  
Testa per arrotondare  
Luce di stato





[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

