

SAM 021975**SCHAUBLIN Tipo 180 CCN R-T**

Gruppo	Tornio CNC
Produttori	SCHAUBLIN
Tipo	180 CCN R-T
Controller	GE FANUC Series 18i
Anno	2000



Altezza punte	275 mm
Distanza fra le punte	600 mm
Diametro tornibile sopra slitta	150 mm
Diametro tornibile sopra bancale	600 mm
Lunghezza massima	630 mm
Asta canale sotterraneo	60 mm
Slitta:	
Corsa longitudinale (Z-asse)	672 mm
Corsa trasversale (X-assi)	230 mm
Risoluzione	mm
Torretta a revolver: numero	
Numero posizione revolver 1	12
Numero fisso di utensili dei revolver 1	12
Attacco cono mandrino diametro	20 x 20 mm
Attacco cono mandrino DIN	VDI 30
Attacco mandrino:	
Camlock	A2-6
Asse C (mandrino, risolazione)	0.001 °
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
da	30 t/min
fino	4000 t/min
Diametro interno mandrino	60 mm
Avanzamento	0 - 5000 mm/min
Avanzamenti rapidi X	8 m/min
Avanzamenti rapidi Y	10 m/min
Motore mandrino	15 / 18.5 kW
Collegamento aria compressa	5 - 7 bar
Portata pompa acqua di raffreddamento	10 l/min
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volt
Livello di rumore	75 dB (A)
Potenza installata totale	24 kVA
Peso della macchina circa	2460 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	2301 mm
Larghezza	1'460 mm
Altezza	1676 mm
Accessori diversi:	
Centraggio automatico 3 morsetti Ø	170 mm
Centraggio automatico 3 morsetti Ø	200 mm

www.mullermachines.ch

Mandrino a 4 griffe Ø	200 mm
Set di morsetti teneri	
Set di morsetti duri	
Lunetta mobile	
Lunetta fissa	
Dispositivo di pinze	
Set di pinze	B45
Lampada	
Contropunta a croce	
Armadio portautensili	
Microscopio di centraggio	
Set di punte	
Punta girabile	
Interfaccia porta seriale RS 232	
Pedale	
Set di utensili da tornio	
Set di supporti in acciaio	
Porto utensile	
Set di portautensili	









