

**SAM 021723****STUDER Tipo S 30-12**

**Gruppo** Rettificatrice per cilindri  
**Produttori** STUDER  
**Tipo** S 30-12



|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Altezza punte                       | 175 mm     |
| Distanza fra le punte               | 700 mm     |
| Course longitudinale maxi           | 700 mm     |
| Mola:                               |            |
| Diametro                            | 400 mm     |
| Larghezza                           | 50 mm      |
| Alesaggio                           | 127 mm     |
| Peso del pezzo sopra le punta mass. | 80 kg      |
| Giri della mola:                    |            |
| numeri (gradini)                    | 6          |
| da                                  | 1500 t/min |
| fino                                | 2400 t/min |
| Velocità periferica                 | 35 m/s     |
| Testa porta mola girevole           | 0-90 °     |
| Testa porta pezzo:                  |            |
| giri:                               |            |
| con variatore continuo              |            |
| da                                  | 30 t/min   |
| fino                                | 675 t/min  |
| girevole                            | 90 °       |
| Attacco mandrino                    | 5 CM       |
| Cono della contropunta:             | 3 CM       |
| Inclinazione massimo tavola         | 8 °        |
| Velocità della tavola:              |            |
| con variatore continuo              |            |
| da                                  | m/min      |
| fino                                | 6 m/min    |
| Collegamento 50 Hz 3x               | 380 Volt   |
| Motore mandrino portamola ext.      | 3 kW       |
| Potenza installata totale           | 13 kVA     |
| Dimensioni macchina:                |            |
| Lunghezza                           | 2200 mm    |
| Larghezza                           | 1300 mm    |
| Altezza                             | 1800 mm    |
| Dimensioni comando:                 |            |
| Lunghezza                           | 900 mm     |
| Larghezza                           | 500 mm     |
| Altezza                             | 1700 mm    |

**Accessori diversi:**

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Contropunta regolabile fino  
Apparecchio per rettificare interni  
Giri mandrino  
Ravvivatore  
Apparecchio di medicazione orientabile lateralment  
Apparecchio a raddrizzatura raggio  
Filtro a carta  
Set di flangia  
Entità SENSITRON  
Contropunta regolabile fino  
Protezione della mola

28000 t/min







