

SAM 019561**DMG Tipo DMU 60 P hy-din**

Gruppo	Centro di lavoro a 5 assi
Produttori	DMG
Tipo	DMU 60 P hy-din
Controller	HEIDENHAIN MillPlus /3R-WorkMaster +3R-WorkShopManager
Anno	2001



Numero di assi simultanea	5
Numero di tavole	1
Numero di mandrini	1
Diametre della tavola circolare	630 mm
Numero scanalatura a T:	9
Distanze tra le scanalature a T	63 mm
Larghezza della scanalatura a T	14H7 mm
Diametro del foro di centraggio	50H6 mm
Corsa longitudinale (X-asse)	600 mm
Corsa trasversale (Y-assi)	700 mm
Corsa verticale (Z-Asse)	600 mm
Superficie del pezzo mass.:	
Altezza	1000 mm
Diametro	920 mm
Peso mass. su tavola	500 kg
Divisioni della tavola a dividere (B)	360 °
Asse A	
Angolo di rotazione (axe-a)	+45/-30 °
Coppia di tenuta asse A	3866 Nm
Momento di serraggio Asse C	6'008 Nm
Momento torcente mass.	2650 Nm
Invertitore di utensili:	
numero utensili	180
Diametro massimo del utensili	80 mm
Diametro massimo con acconto posto libero	160 mm
Lunghezza massima del utensili	350 mm
Peso del utensili mass.	10 kg
Attacco cono mandrino: SK	40 DIN 69871
Velocità mandrino:	
con variatore continuo	
fino	18000 t/min
Avanzamenti:	
con variatore continuo	
longitudinale da	20 mm/min
fino	15000 mm/min
trasversale da	20 mm/min
fino	15000 mm/min
verticale da	20 mm/min
fino	15000 mm/min
Avanzamenti rapidi:	40 m/min

www.mullermachines.ch

Sistema di misura:

Risoluzione

µm

Collegamento aria compressa

5 - 8 bar

Collegamento 50 Hz 3x

400 Volt

Potenza installata totale

44 kVA

Livello di rumore

80 dB (A)

Peso della macchina circa

7500 kg

Dimensioni macchina:

Lunghezza

7500 mm

Larghezza

4500 mm

Altezza

2628 mm

Accessori diversi:

Set di portautensili

SK 40 ca 150x

Pompa refrigerante alta pressione

40 bar

Refrigerante centro mandrino

Palpatore utensili Renishaw

Lampada

Finestra di visualizzazione rotante

Armadio elettrico Condizionatore d'aria









