

SAM 021733**TOS Tipo BHU25**

Gruppo Rettificatrice per cilindri
Produttori TOS
Tipo BHU25



Distanza fra le punte	1000 mm
Diametro dell'altalena	280 mm
Course longitudinale maxi	1130 mm
Corsa trasversale maxi.	245 mm
Mola:	
Diametro	400 mm
Larghezza	40 mm
Alesaggio	127 mm
larghezza massimo della mola	63 mm
Peso del pezzo sopra le punta mass.	60 kg
Giri della mola:	
numeri (gradini)	2
da	1570 t/min
fino	2050 t/min
Testa porta mola girevole	+/- 60 °
Testa porta pezzo:	
giri:	
numeri (gradini)	12
da	22 t/min
fino	710 t/min
Inclinazione	90 °
Attacco mandrino	4 CM
Cono della contropunta:	3 CM
Inclinazione massimo tavola	+/- 7 °
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volt
Motore mandrino portamola ext.	4 kW
Potenza installata totale	8 kVA
Peso della macchina circa	2'500 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	1600 mm
Larghezza	1400 mm
Altezza	1300 mm

Accessori diversi:

Contropunta regolabile fino
 Ravvivatore
 Refrigerazione
 Lampada



