

**SAM 023341****OKUMA Tipo LB 10 II M**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>Gruppo</b>     | Tornio CNC |
| <b>Produttori</b> | OKUMA      |
| <b>Tipo</b>       | LB 10 II M |
| <b>Controller</b> | OSP-700L   |



|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Diametro tornibile sopra slitta          | 340 mm     |
| Diametro tornibile sopra bancale         | 480 mm     |
| Diametro massimo tornibile               | 170 mm     |
| Foro mandrino                            | 51 mm      |
| Lunghezza massima                        | 300 mm     |
| Asta canale sotterraneo                  | 42 mm      |
| Corse:                                   |            |
| Corsa longitudinale (Z-asse)             | 350 mm     |
| Corsa trasversale (X-assi)               | 150 mm     |
| Avanzamenti rapidi Z                     | 20 m/min   |
| Avanzamenti rapidi X                     | 15 m/min   |
| Torretta revolver:                       |            |
| Numero posizione                         | 12         |
| Porta utensili rotante azionato revolver | 12         |
| Asse C (mandrino, risolazione)           | 0.01 °     |
| Giri mandrino:                           |            |
| da                                       | 50 t/min   |
| fino                                     | 6000 t/min |
| Collegamento 50 Hz 3x                    | 400 Volt   |
| Peso della macchina circa                | 3400 kg    |
| Dimensioni macchina:                     |            |
| Lunghezza                                | 2000 mm    |
| Larghezza                                | 1'640 mm   |
| Altezza                                  | 1780 mm    |

**Accessori diversi:**

Lampada  
 Refrigerazione  
 Caricatore  
 Tipo  
 Convogliatore di trucioli

IEMCA BOSS 542 CNC



