

**SAM 020706****GHIRINGHELLI Tipo M100SP400**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| <b>Gruppo</b>     | Rettificatrice senza punte |
| <b>Produttori</b> | GHIRINGHELLI               |
| <b>Tipo</b>       | M100SP400                  |
| <b>Controller</b> | SIEMENS 840 D              |
| <b>Anno</b>       | 2001                       |



|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Diametro min. di rettificazione                         | 1 mm       |
| Diametro massimo di rettificazione                      | 40 mm      |
| Lunghezza massima del pezzo per rettifica in profondità | 95 mm      |
| Mola abrasiva:                                          |            |
| diametro mola nuova                                     | 400 mm     |
| diametro mola usata                                     | 300 mm     |
| Larghezza                                               | 110 mm     |
| Alesaggio                                               | 203 mm     |
| Velocità con mola nuova                                 | 2353 t/min |
| Velocità con mola usurata                               | 3183 t/min |
| Velocità periferica                                     | 50 m/s     |
| Mola regolatore:                                        |            |
| diametro mola nuova                                     | 305 mm     |
| diametro mola usata                                     | 220 mm     |
| Larghezza                                               | 20 mm      |
| Inclinazione                                            | -6 °       |
| Giri mandrino:                                          |            |
| con variatore continuo                                  |            |
| da                                                      | 0 t/min    |
| fino                                                    | 140 t/min  |
| Velocità di vestizione                                  | 250 t/min  |
| Collegamento 50 Hz 3x                                   | 400 Volt   |
| Collegamento aria compressa                             | 5 bar      |
| Potenza totale installata                               | 20 kW      |
| Peso della macchina circa                               | 2600 kg    |
| Dimensioni macchina:                                    |            |
| Lunghezza                                               | 3456 mm    |
| Larghezza                                               | 2960 mm    |
| Altezza                                                 | 2235 mm    |

**Accessori diversi:**





