

**SAM 021763****MIKRON Tipo VCP 710**

|                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Gruppo</b>        | Centro di lavoro a 3 assi                                             |
| <b>Produttori</b>    | MIKRON                                                                |
| <b>Tipo</b>          | VCP 710                                                               |
| <b>Controller</b>    | HEIDENHAIN TNC 426/430                                                |
| <b>Video youtube</b> | <a href="https://youtu.be/w_PDZw_nq4">https://youtu.be/w_PDZw_nq4</a> |



|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Numero di assi totale                     | 3            |
| Lunghezza della tavola                    | 900 mm       |
| Larghezza della tavola                    | 600 mm       |
| Corsa longitudinale (X-asse)              | 710 mm       |
| Corsa trasversale (Y-assi)                | 550 mm       |
| Corsa verticale (Z-Asse)                  | 500 mm       |
| Peso mass. su tavola                      | 1600 kg      |
| Invertitore di utensili:                  |              |
| numero utensili                           | 30           |
| Diametro massimo del utensili             | 90 mm        |
| Diametro massimo con acconto posto libero | 140 mm       |
| Lunghezza massima del utensili            | 300 mm       |
| Peso del utensili mass.                   | 8 kg         |
| Tempo cambio utensili                     | 5 s          |
| Attacco cono mandrino: ISO                | B40          |
| Velocità mandrino:                        |              |
| da                                        | 100 t/min    |
| fino                                      | 12000 t/min  |
| Avanzamenti:                              |              |
| con variatore continuo                    |              |
| longitudinale da                          | 1 mm/min     |
| fino                                      | 15000 mm/min |
| trasversale da                            | 1 mm/min     |
| fino                                      | 15000 mm/min |
| verticale da                              | 1 mm/min     |
| fino                                      | 1 mm/min     |
| Avanzamenti di lavoro                     | 10000 mm/min |
| Avanzamento rapido: Longitudinale         | 30 m/min     |
| Eilgang: Quer                             | 30 m/min     |
| Eilgang: Vertikal                         | 20 m/min     |
| Collegamento 50 Hz 3x                     | 400 Volt     |
| Motore mandrino                           | 12 kW        |
| Potenza totale installata                 | 40 kW        |
| Livello di rumore                         | 75 dB (A)    |
| Peso della macchina circa                 | 10000 kg     |
| Dimensioni macchina:                      |              |
| Lunghezza                                 | 3085 mm      |
| Larghezza                                 | 2270 mm      |
| Altezza                                   | 3055 mm      |

**Accessori diversi:**

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Refrigerazione  
Palpatore da lavoro Renishaw  
Convogliatore di trucioli  
Lampada



