

SAM 022496**INDEX Tipo ABC 65**

Gruppo	Centro tornitura-fresatura-foratura CNC
Produttori	INDEX
Tipo	ABC 65
Controller	SIEMENS SINUMERIK 840 D
Anno	2013
Video youtube	https://www.youtube.com/watch?v=xbsx-1v_9k0



Numero di mandrini di torno	2
Numero di revolver	2
Testa del mandrino	ISO 702/1
Foro mandrino	65 mm
Diametros mandrinos	140 mm
Torretta a revolver:	
Slitta 1:	
Corsa longitudinale (Z-asse)	300 mm
Corsa trasversale (X-assi)	140 mm
Corsa trasversale (Y-assi)	100 mm
Slitta 2:	
Corsa longitudinale (Z-asse)	300 mm
Corsa trasversale (X-assi)	140 mm
Corsa trasversale (Y-assi)	100 mm
Torretta a revolver: numero	2
Numero posizione revolver 1	10
Numero posizione revolver 2	9
Numero posizione (per ripresa)	8
Porta utensili rotante azionato revolver 1	10
Porta utensili rotante azionato revolver 2	9
Utensili azionati (per ripresa)	5
Giri mandrino	12000 t/min
Sezione trasversale del gambo dell'utensile	45 mm
Potenza utensili rotante	7.5 / 9 kW
Tempo di manovra	0.4 s
Mandrino principale:	
Asse C (mandrino, risolazione)	0.001 °
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
da	0 t/min
fino	6000 t/min
Potenza del mandrino	25 / 35 kW
Momento torcente mass.	80 / 120 Nm
Contro mandrino mobile:	
Giri massimo	6000 t/min
Diametro interno mandrino	65 mm
Diametro mandrino	110 mm
Asse C (mandrino, risolazione)	°
Potenza contro mandrino	5 / 9 kW
Momento torcente mass.	10.5 / 20 Nm



www.mullermachines.ch

Avanzamenti rapidi X	30 m/min
Avanzamenti rapidi Z	50 m/min
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volt
Potenza totale installata	41 kW
Peso della macchina circa	6500 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	3600 mm
Larghezza	1'280 mm
Altezza	1950 mm

Accessori diversi:

Dispositivo di pinze	
Lampada	
Raffreddatore ad acqua	
Refrigerazione	300 l
Pompa refrigerante alta pressione	80 bar
Filtro a carta	
Interfaccia USB	
Rimozione automatica dei pezzi	
Nastro trasportatore	
Convogliatore di trucioli	
Set di portautensili	

Osservazioni:

Asse Z rivisto	2023
----------------	------







