

SAM 022701 STAR Tipo SA-16 RC

Gruppo **STAR Produttori** SA-16 RC **Tipo** FANUC Serie 18i-T **Controller**

2007 Anno

Numero di mandrini Diametro massimo tornibile 16 mm Diametro forare massimo 7 mm Diametro massimo del filattatura 6 M

Tornio automatico CNC

Giri mandrino: con variatore continuo

500 t/min da fino 12000 t/min Potenza del mandrino 2.2 kW

Contro mandrino:

giri:

500 t/min da fino 9000 t/min Diametro a filettare 6 M Lunghezza piezzi mass. per contropperazione 85 mm

Porta-outensili:

Utensili di tornitura 6 pce Strumenti di perforazione 4 pce Utensili per lavorazioni incrociate 3 pce Nombre de tours outils entrainées 7500 t/min 0.4 kW Potenca utensili rotante Diametro forare massimo 4 mm 3 M Diametro a filettare Sezione trasversale del gambo dell'utensile 10 mm **ER 11** Attacco per pinza

Contro-operazione:

numero utensili 4 20 m/min Avanzamenti rapidi: Veloce di taglio 10000 mm/min Collegamento 50 Hz 400 Volt 3x Motore mandrino 2.2 / 3.7 kW 1.1 / 0.5 kW Potenca contro mandrino Collegamento aria compressa 5 bar Potenza installata totale 6 kVA Peso della macchina circa 1700 kg

Dimensioni macchina:

Lunghezza 2090 mm Larghezza 770 mm Altezza 1660 mm

Accessori diversi:



Caricatore

Fabricante LNS
Tipo EXPRESS 220
Anno di costruzione 2007
Lunghezza massima barra 3200 mm

Diametro barra Collettore di parti

Nastro trasportatore

Lampada

Pompa refrigerante alta pressione

Refrigerazione

Set di pinze

Set di portautensili

Sistema di estinzione (senza bombola)





2 - 20 mm

80 I

















