

**SAM 023511****SCHAUBLIN Tipo 125 CCN**

<b>Gruppo</b>	Tornio CNC
<b>Produttori</b>	SCHAUBLIN
<b>Tipo</b>	125 CCN
<b>Controller</b>	GE FANUC Series 20-T



Altezza punte	125 mm
Distanza fra le punte	500 mm
Diametro tornibile sopra slitta	115 mm
Diametro tornibile sopra bancale	270 mm
Foro mandrino	28 mm
Slitta a croce:	
Corsa longitudinale (Z-asse)	400 mm
Corsa trasversale (X-assi)	180 mm
Attacco mandrino:	
Camlock	D1-3"
Attacco per pinza tipo	B32
Giri mandrino:	
con variatore continuo	0 t/min
da	5000 t/min
fino	
Potenza del mandrino	7.5 / 5.5 kW
Momento torcente mass.	58 / 42 Nm
Morse Konus	3 CM
Corsa cannotto	160 mm
Diametro del cannotto	45 mm
Avanzamenti:	
longitudinale da	mm/min
fino	5'000 mm/min
Planetario da	mm/min
fino	5000 mm/min
Avanzamenti rapidi:	7.5 m/min
Collegamento aria compressa	5 - 6 bar
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volt
Potenza installata totale	15 kVA
Peso della macchina circa	1415 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	1700 mm
Larghezza	1'300 mm
Altezza	1700 mm

**Accessori diversi:**

Lampada  
 Contropunta  
 Refrigerazione



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)





[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

