

SAM 022408**DMG MORI Tipo NZX 1500/800SY**

Gruppo	Centro tornitura-fresatura-foratura CNC	
Produttori	DMG MORI	
Tipo	NZX 1500/800SY	
Controller	FANUC 31iB	
Anno	2016	
Numero di mandrini di torno		2
Numero di revolver		2
Diametro dell'oscillazione sul letto		800 mm
Diametro massimo tornibile		320 mm
Diametro barra max.		52 mm
Torretta a revolver:		
Slitta 1:		
Corse:		
Corsa longitudinale (Z-asse)		810 mm
Corsa longitudinale (X-asse)		210 mm
Corsa trasversale (Y-assi)		110 mm
Slitta 2:		
Corsa longitudinale (Z-asse)		810 mm
Corsa trasversale (X-assi)		210 mm
Corsa trasversale (Y-assi)		110 mm
Torretta revolver:		
Numero posizione		16 (2x)
Porta utensili rotante azionato revolver		16
Giri mandrino		6000 t/min
Sezione trasversale del gambo dell'utensile		20 mm
Potenza utensili rotante		7.5 / 5.5 kW
Mandrino principale:		
Attacco mandrino		JIS A2-5
Foro mandrino		61 mm
Giri mandrino:		
con variatore continuo		
da		0 t/min
fino		6000 t/min
Potenza del mandrino		22 / 18.5 kW
Contro mandrino:		
Attacco mandrino		JIS A2-5
Foro mandrino		61 mm
Giri massimo		6000 t/min
Avanzamenti rapidi X		30 m/min
Avanzamenti rapidi Z		50 m/min
Avanzamenti rapidi Y		20 m/min
Motore mandrino		22 / 18.5 kW
Peso della macchina circa		8100 kg
Dimensioni macchina:		
Lunghezza		4396 mm



www.mullermachines.ch

Larghezza

2'835 mm

Altezza

2320 mm

Accessori diversi:

Sistema di misurazione diretto asse X

Lampada

Refrigerazione

Refrigerante centro del contro-mandrino

Interfaccia caricatore

Collettore di parti

Nastro trasportatore

Convogliatore di trucioli



www.mullermachines.ch

