

# **SAM 021724**

# **KELLENBERGER Tipo 600 U 175**

Gruppo Produttori	Rettificatrice per cilindri KELLENBERGER	
Tipo Video youtube	600 U 175 https://youtu.be/IIT3QKOCd2A	o de la constantina della cons
Altezza punte Distanza fra le punte Mola:		175 mm 600 mm
Diametro Larghezza Alesaggio		350 mm 50 mm 127 mm
Giri della mola: numeri (gradini) da fino		4 1500 t/min 3600 t/min
Testa porta mola girevole Testa porta pezzo: giri:		270°
con variatore continu da fino girevole	0	20 t/min 400 t/min 360 °
Attacco per pinza typo Attacco mandrino Cono della contropunta: Inclinazione massimo tavol	a	W25 5 CM 3 CM 10 °
Velocità della tavola: con variatore continuo fino	u e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	6 m/min
Collegamento 50 Hz 3x  Motore mandrino portamola ext.  Peso della macchina circa		380 Volt 4.0 CV 2′200 kg
Dimensioni macchina: Lunghezza Larghezza Altezza		3000 mm 1750 mm 1600 mm
Accessori diversi: Apparecchio per rettificare interni Ravvivatore		14'000 -1
Centraggio automatico 3 n Mandrino magnetico diam Refrigerazione Filtro a carta Set di mola		160 mm 225 mm

Set di flangia



Flangia con mola Armadio portautensili Lunetta mobile Mandrino di equilibratura Supporto di equilibratura Set di punte Set di cuori girevoli Protezione della mola Dispositivo di protezione Regoli sinus





























