

**SAM 022054****STUDER Tipo S 20-OC**

**Gruppo** Rettificatrice per cilindri  
**Produttori** STUDER  
**Tipo** S 20-OC



|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Altezza punte                       | 80 mm       |
| Distanza fra le punte               | 400 mm      |
| Diametro di rettificazione          | 80 mm       |
| Lunghezza di rettificazione         | 400 mm      |
| Mola:                               |             |
| Diametro                            | 300 mm      |
| Larghezza                           | 30 mm       |
| Alesaggio                           | 127 mm      |
| Peso del pezzo sopra la punta mass. | 20 kg       |
| Testa porta mola girevole           | 30 °        |
| Testa porta pezzo:                  |             |
| giri:                               |             |
| con variatore continuo              |             |
| da                                  | 60 t/min    |
| fino                                | 1200 t/min  |
| girevole                            | 90 °        |
| Attacco mandrino                    | 2 CM        |
| Cono della contropunta:             | 2 CM        |
| Inclinazione massimo tavola         | 30 °        |
| Velocità della tavola:              |             |
| con variatore continuo              |             |
| da                                  | m/min       |
| da                                  | 100 mm/min  |
| fino                                | 3500 mm/min |
| Collegamento 50 Hz 3x               | 380 Volt    |
| Motore mandrino portamola ext.      | 4.5 CV      |
| Peso della macchina circa           | 1'900 kg    |
| Dimensioni macchina:                |             |
| Lunghezza                           | 1500 mm     |
| Larghezza                           | 1400 mm     |
| Altezza                             | 1600 mm     |
| <b>Accessori diversi:</b>           |             |
| Ravvivatore                         |             |
| Refrigerazione                      |             |
| Contropunta regolabile fino         |             |
| Dispositivo di protezione           |             |

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

