

**SAM 021706****FANUC Tipo Robocut Alpha 0C**

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| <b>Gruppo</b>     | Macchina per elettroerosione a filo |
| <b>Produttori</b> | FANUC                               |
| <b>Tipo</b>       | Robocut Alpha 0C                    |
| <b>Controller</b> | FANUC Series 16i-W                  |



## Dimensioni massimo del pezzo:

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Lunghezza                     | 650 mm     |
| Larghezza                     | 420 mm     |
| Altezza                       | 180 mm     |
| Peso mass. su tavola          | 250 kg     |
| Corsa longitudinale (asse-X)  | 320 mm     |
| Corsa trasversale (asse-Y)    | 220 mm     |
| Corsa verticale (asse Z)      | 180 mm     |
| Asse U                        | 120 mm     |
| Asse-V                        | 120 mm     |
| Avanzamenti rapidi:           | 900 mm/min |
| Taglio conico +/-             | 30 °       |
| Diametro filo dell'elettrodo: |            |
| da                            | 0.1 mm     |
| fino                          | mm         |
| Peso mass. di bobina          | 6 kg       |
| Potenza installata totale     | 11 kVA     |
| Volume totale del dielettrico | 390 l      |
| Collegamento 50 Hz 3x         | 400 Volt   |
| Potenza installata totale     | 11 kVA     |
| Peso della macchina circa     | 1500 kg    |
| Dimensioni macchina:          |            |
| Lunghezza                     | 1800 mm    |
| Larghezza                     | 1600 mm    |
| Altezza                       | 2000 mm    |

**Accessori diversi:**

Lampada  
 Interfaccia porta seriale RS 232

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



