

**SAM 021733****TOS Tipo BHU25**

**Gruppo** Rettificatrice per cilindri  
**Produttori** TOS  
**Tipo** BHU25



|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Distanza fra le punte               | 1000 mm    |
| Diametro dell'altalena              | 280 mm     |
| Course longitudinale maxi           | 1130 mm    |
| Corsa trasversale maxi.             | 245 mm     |
| Mola:                               |            |
| Diametro                            | 400 mm     |
| Larghezza                           | 40 mm      |
| Alesaggio                           | 127 mm     |
| larghezza massimo della mola        | 63 mm      |
| Peso del pezzo sopra le punta mass. | 60 kg      |
| Giri della mola:                    |            |
| numeri (gradini)                    | 2          |
| da                                  | 1570 t/min |
| fino                                | 2050 t/min |
| Testa porta mola girevole           | +/- 60 °   |
| Testa porta pezzo:                  |            |
| giri:                               |            |
| numeri (gradini)                    | 12         |
| da                                  | 22 t/min   |
| fino                                | 710 t/min  |
| Inclinazione                        | 90 °       |
| Attacco mandrino                    | 4 CM       |
| Cono della contropunta:             | 3 CM       |
| Inclinazione massimo tavola         | +/- 7 °    |
| Collegamento 50 Hz 3x               | 380 Volt   |
| Motore mandrino portamola ext.      | 4 kW       |
| Potenza installata totale           | 8 kVA      |
| Peso della macchina circa           | 2'500 kg   |
| Dimensioni macchina:                |            |
| Lunghezza                           | 1600 mm    |
| Larghezza                           | 1400 mm    |
| Altezza                             | 1300 mm    |

**Accessori diversi:**

Contropunta regolabile fino  
 Ravvivatore  
 Refrigerazione  
 Lampada



