



Inventarnummer: 11348

CNC Flach / Profilschleifmaschine
ZIERSCH + BALTRUSCH STARLINE 800 CNC
CNC QUICK (SIEMENS 805, PLC) 2
Achsen/axes/axis



Technische Daten

| | |
|---|--------------|
| Tischlänge | 800 mm |
| Tischbreite | 300 mm |
| Grösster Abstand zwischen Tisch und Spindelmitte | 600 mm |
| Schleiflänge | 800 mm |
| Schleifbreite max. | 300 mm |
| Schleifscheibe: | |
| Durchmesser | 250 mm |
| Max. Breite | 70 mm |
| Breite | 50 mm |
| Bohrung | 50.8 mm |
| Tischgeschwindigkeit: | |
| Stufenlos | |
| von | 2 m/min |
| bis | 35 m/min |
| Kriechgang: | |
| von | 2 m/min |
| bis | 1000 m/min |
| Automatischer Quervorschub: | |
| Stufenlos | |
| von | 1 mm/min |
| bis | 10000 mm/min |
| Automatische Vertikalzustellung: | |
| von | 0.001 mm/min |
| bis | 10000 mm/min |
| Anschluss 50 Hz 3x | 400 Volt |

| | |
|---|---------|
| Schleifspindelmotor | 6.6 kW |
| Gesamtleistungsbedarf | 22 kVA |
| Maschinengewicht ca. | 4500 kg |
| Diverses Zubehör: | |
| Kühlmitteleinrichtung | |
| Papierfilteranlage | |
| Kühlmittel-/ Nebelabsaugung | |
| Stabilisierung der Kühlmitteltemperatur | |
| Elektro-Magnetspannplatte: | |
| Länge | 800 mm |
| Breite | 300 mm |
| Abrichtvorrichtung | TAG |
| Profilabrichtvorrichtung | TAD |
| Kriechgang | |
| Elektronisches Auswuchtgerät | |
| Lampe | |
| Spritzschutzkabine komplett | |
| Schnittstelle RS 232-C, V 24 | |







