



Inventarnummer: 18293

Rundschleifmaschine  
TSCHUDIN HTG 610.10



### Technische Daten

Spitzenhöhe	150 mm
Spitzenweite	680 mm
Max. Längsweg	620 mm
Schleifscheibe:	
Durchmesser	350 mm
Bohrung	127.0 mm
max. Breite der Schleifscheiben	50 mm
Schleifscheibendrehzahlen:	
Anzahl (Stufen)	3
von	1640 U/min
bis	2300 U/min
Werkstückspindelstock:	
Drehzahlen:	
Stufenlos	
von	65 U/min
bis	500 U/min
Drehbar	360 °
Spindelkonus	5 MK
Reitstock-Pinolenaufnahme:	3 MK
Grösste Schrägstellung des Tisches	8 °
Geschwindigkeit des Tisches:	
Stufenlos	
bis	5.0 m/min
Anschluss 50 Hz 3x	380 Volt
Aussen-Schleifspindelmotor	4.0 PS
Gesamtleistungsbedarf	6.8 PS

Maschinengewicht ca.	2500 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	2700 mm
Breite	1800 mm
Höhe	1900 mm
Diverses Zubehör:	
Digitalanzeige Anzahl Achsen:	2
Fabrikat	Tschudin Checkomatic
Papierfilteranlage	
Ausfunktvorrichtung	
Lampe	
Spitzen-Erhöungssohlen	50 mm
Vollautomatischer Arbeitszyklus	
Einsteichschleifen	
Tischoszillation mit linker Zustellung	
Tischoszillation mit rechter Zustellung	
Tischoszillation mit beidseitiger Zustellung	
Auf allen Zyklen Ausfunktzeit bei Sollmass	









**T'SCHUDIN**



