



Inventarnummer: 19707

Rundschleifmaschine
UG 400 UG 400



Technische Daten

| | |
|--|------------|
| Spitzenhöhe | 100 mm |
| Spitzenweite | 400 mm |
| Max. Längsweg | 425 mm |
| Schleifscheibe rechts: | |
| Durchmesser | 350 mm |
| Breite | 50 mm |
| Bohrung | 127 mm |
| Werkstückgewicht zwischen Spitzen max. | 30 kg |
| Schleifscheibendrehzahlen: | |
| von | 1800 U/min |
| bis | 2000 U/min |
| Werkstückspindelstock: | |
| Drehzahlen: | |
| Stufenlos | |
| von | 50 U/min |
| bis | 780 U/min |
| Drehbar | 0 - 90 ° |
| Spindelaufnahme (Spannzange) | 25mm |
| Spindelkonus | 4 MK |
| Reitstock-Pinolenaufnahme: | 3 MK |
| Grösste Schrägstellung des Tisches | 3 / 30 ° |
| Geschwindigkeit des Tisches: | |
| Stufenlos | |
| von | 0.05 m/min |

| | |
|-------------------------------|-------------|
| bis | 5 m/min |
| Anschluss 50 Hz 3x | 400 Volt |
| Aussen-Schleifspindelmotor | 3.7 kW |
| Werkstückspindelmotor | 0.75 kW |
| Maschinengewicht ca. | 2200 kg |
| Abmessungen Maschine: | |
| Länge | 3000 mm |
| Breite | 1750 mm |
| Höhe | 1600 mm |
| Diverses Zubehör: | |
| Digitalanzeige Anzahl Achsen: | 2 |
| Innen-Schleifeinrichtung | |
| Drehzahlen | 42000 U/min |
| Positionar Passiv | |
| Abrichtvorrichtung | |
| Abziehvorrichtung neigbar | |
| Kühlmitteleinrichtung | |
| Satz Schleifscheiben | |
| Satz Drehherze | |













