



Inventarnummer: 20883

Rundschleifmaschine  
TSCHUDIN HTG 622



### Technische Daten

Spitzenhöhe	100 mm
Spitzenweite	680 mm
Max. Längsweg	620 mm
Max. Querweg	45 mm
Schleifscheibe:	
Durchmesser	500 mm
Breite	80 mm
Bohrung	203.2 mm
max. Breite der Schleifscheiben	80 mm
Schleifscheibendrehzahlen:	
Anzahl (Stufen)	3
von	1150 U/min
bis	1550 U/min
Schleifkopf drehbar	3 °
Werkstückspindelstock:	
Drehzahlen:	
Stufenlos	
von	65 U/min
bis	500 U/min
Drehbar	360 °
Spindelkonus	4 MK
Reitstock-Pinolenaufnahme:	3 MK
Pinolenhub	20 mm
Presskraft	4 - 15 kp
Grösste Schrägstellung des Tisches	9 °
Geschwindigkeit des Tisches:	
Stufenlos	

bis	5 m/min
Anschluss 50 Hz 3x	380 Volt
Aussen-Schleifspindelmotor	5.5 kW
Werkstückspindelmotor	0.7 PS
Gesamtleistungsbedarf	10 PS
Maschinengewicht ca.	2900 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	2300 mm
Breite	1800 mm
Höhe	1900 mm

Diverses Zubehör:

Abrichtvorrichtung

Kühlmitteleinrichtung

Papierfilteranlage

Reitstock









