



Inventarnummer: 21450

Rundschleifmaschine  
TSCHUDIN HTG 410



### Technische Daten

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Spitzenhöhe                        | 100 mm     |
| Spitzenweite                       | 400 mm     |
| Schleifscheibe:                    |            |
| Durchmesser                        | 300 mm     |
| Breite                             | 50 mm      |
| Bohrung                            | 127.0 mm   |
| max. Breite der Schleifscheiben    | 60 mm      |
| Schleifscheibendrehzahlen:         |            |
| Anzahl (Stufen)                    | 3          |
| von                                | 1500 U/min |
| bis                                | 1900 U/min |
| Werkstückspindelstock:             |            |
| Drehzahlen:                        |            |
| Stufenlos                          |            |
| von                                | 65 U/min   |
| bis                                | 500 U/min  |
| Drehbar                            | 360 °      |
| Spindelbohrung                     | 23 mm      |
| Spindelkonus                       | 4 MK       |
| Reitstock-Pinolenaufnahme:         | 3 MK       |
| Grösste Schrägstellung des Tisches | 9 °        |
| Geschwindigkeit des Tisches:       |            |
| Stufenlos                          |            |
| bis                                | 5.0 m/min  |
| Anschluss 50 Hz 3x                 | 380 Volt   |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Aussen-Schleifspindelmotor | 2.5 PS  |
| Werkstückspindelmotor      | 0.5 PS  |
| Gesamtleistungsbedarf      | 4.0 PS  |
| Maschinengewicht ca.       | 2100 kg |
| Abmessungen Maschine:      |         |
| Länge                      | 1600 mm |
| Breite                     | 1200 mm |
| Höhe                       | 1550 mm |

Diverses Zubehör:

Innenschleifeinrichtung wegschwenkbar:

|            |             |
|------------|-------------|
| Drehzahlen | 23000 U/min |
|------------|-------------|

















