



Inventarnummer: 21727

Werkzeugschleifmaschine
EWAG RS 15



Technische Daten

Tischlänge	155 mm
Tischbreite	205 mm
X-Achse	490 mm
Y-Achse	130 mm
Spindelneigung (A-Achse)	-10 / +27 °
B-Achse Schwenkbereich	260 °
Oszillationsgrösse	0 - 70 mm
Oszillationsfrequenz	30 / 60 min-1
Drehzahl der Schleifspindel:	
Stufenlos	
von	1000 U/min
bis	8000 U/min
Werkstückschlitten:	
Radiuseinstellung (Z-Achse)	0 - 115 mm
Einstellgenauigkeit der Z-Achse	0.01 mm
Kreuztisch Aufspanfläche	155 x 205 mm
Verstellweg	60 mm
Schwenkblockierung pneumatisch	40 Nm
Anpresskraft variabel	0 - 400 N
Anschluss 50 Hz 3x	400 Volt

Schleifspindelmotor	2.2 kW
Gesamtleistungsbedarf	5 kVA
Maschinengewicht ca.	1800 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	1630 mm
Breite	1250 mm
Höhe	1900 mm
Abmessungen der Steuerung:	
Länge	1000 mm
Breite	400 mm
Höhe	960 mm
Diverses Zubehör:	
Digitalanzeige Anzahl Achsen:	3
Teilapparat	2x
Abrichtvorrichtung	
Einstellprojektor	
Kaltlicht	
Zentralschmierung	





ATTENTION!
Nicht vorgeschrie-
ben überschritten
maximale li-

The control panel features several controls arranged in a grid. The top row contains six knobs: the first is labeled '1000-8000 min⁻¹', the second is labeled '20-520 min⁻¹', the third has a 'Q' symbol, the fourth has a battery symbol, the fifth has a 'F' symbol, and the sixth has a light bulb symbol. The second row contains a large silver knob, a black knob, a small clear knob, and another black knob. The bottom row consists of five buttons: a large yellow emergency stop button with a red center, a red button, a green button, a white button, and a red button with a stop symbol.













