



Inventarnummer: 21733

Rundschleifmaschine  
TOS BHU25



### Technische Daten

Spitzenweite	1000 mm
Umlaufdurchmesser	280 mm
Max. Längsweg	1130 mm
Max. Querweg	245 mm
Schleifscheibe:	
Durchmesser	400 mm
Breite	40 mm
Bohrung	127 mm
max. Breite der Schleifscheiben	63 mm
Werkstückgewicht zwischen Spitzen max.	60 kg
Schleifscheibendrehzahlen:	
Anzahl (Stufen)	2
von	1570 U/min
bis	2050 U/min
Schleifkopf drehbar	+/-60 °
Werkstückspindelstock:	
Drehzahlen:	
Anzahl (Stufen)	12
von	22 U/min
bis	710 U/min
Schwenkbereich	90 °
Spindelkonus	4 MK
Reitstock-Pinolenaufnahme:	3 MK
Grösste Schrägstellung des Tisches	+/- 7 °
Anschluss 50 Hz 3x	380 Volt
Aussen-Schleifspindelmotor	4 kW

Gesamtleistungsbedarf	7.8 kVA
Maschinengewicht ca.	2500 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	1600 mm
Breite	1400 mm
Höhe	1300 mm
Diverses Zubehör:	
Reitstock mit Feinverstellung	
Abrichtvorrichtung	
Kühlmitteleinrichtung	
Lampe	









