



Inventarnummer: 22008

CNC Drehmaschine mit 2 Spindelstöcke
MAZAK SUPER QUICK TURN 100MSY
Mazatrol PC FUSION CNC 640T
2005



Technische Daten

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Anzahl Spindeln | 2 |
| Anzahl Revolver | 1 |
| Schwingdurchmesser | 550 mm |
| Spindelbohrung | 61 mm |
| Drehlänge maximal | 305 mm |
| Drehdurchmesser maximal | 280 mm |
| Revolver: | |
| Anzahl Positionen | 12 |
| Angetriebene Werkzeuge Revolver | 6 |
| Drehzahlen | 25 - 4500 U/min |
| Leistung drehende Werkzeuge | 3.7 kW |
| Hauptspindel: | |
| C-Achse (Spindel,Auflösung) | 0.001 ° |
| Spindeldrehzahlen: | |
| Stufenlos | |
| von | 35 U/min |
| bis | 6000 U/min |
| Reitstockweg | 275 mm |
| Gegenspindel: | |
| Drehzahl max. | 6000 U/min |
| Leistung der Gegenspindel | 11 / 7.5 kW |
| Eilgang X | 33 m/min |
| Eilgang Z | 33 m/min |
| Eilgang Y | 21 m/min |
| Spindelmotor | 15 / 11 kW |
| Gesamtleistungsbedarf | 31.3 kVA |
| Maschinengewicht ca. | 3600 kg |

Länge 2400 mm
Breite 1800 mm
Höhe 2000 mm

Diverses Zubehör:

Satz Spannzangen

Lademagazin

IEMCA

Typ

BOSS 545/32

Werkzeugschrank

Teilefänger

Fusspedal

Satz Werkzeughalter

Messarm Renishaw







MAZATROL 640_T
PC-FUSION-CNC

MATR.156454

| WARNING | |
|---|-------------------|
| Use the Chuck and workpiece clamping device within their tolerance speed. Neglecting the usage can cause severe injury. | |
| MANUFACTURE | KITANO |
| CHUCK | 8-200 |
| CYLINDER | 100/110/130 |
| MAX PRESSURE | 2.5 MPa / 200 PSI |
| MAX STATIC GRIPPING FORCE | 30 KN / 6900 lbs |
| MAX. SPEED | 4000 mm |

ATTENZIONE

Vari dispositivi di tenuta fatti di gomma sintetica NBR (gomma butadiene-acrilonitrile) sono usati in questa macchina.

Alcuni tipi di refrigerante includono ingredienti che potrebbero indebolire la gomma NBR. Prima di usare il refrigerante, chiedere conferma al fabbricante del refrigerante.











