



Inventarnummer: 22008

CNC Drehmaschine mit 2 Spindelstöcke
MAZAK SUPER QUICK TURN 100MSY
Mazatrol PC FUSION CNC 640T
2005



Technische Daten

Anzahl Spindeln	2
Anzahl Revolver	1
Schwingdurchmesser	550 mm
Spindelbohrung	61 mm
Drehlänge maximal	305 mm
Drehdurchmesser maximal	280 mm
Revolver:	
Anzahl Positionen	12
Angetriebene Werkzeuge Revolver	6
Drehzahlen	25 - 4500 U/min
Leistung drehende Werkzeuge	3.7 kW
Hauptspindel:	
C-Achse (Spindel,Auflösung)	0.001 °
Spindeldrehzahlen:	
Stufenlos	
von	35 U/min
bis	6000 U/min
Reitstockweg	275 mm
Gegenspindel:	
Drehzahl max.	6000 U/min
Leistung der Gegenspindel	11 / 7.5 kW
Eilgang X	33 m/min
Eilgang Z	33 m/min
Eilgang Y	21 m/min
Spindelmotor	15 / 11 kW
Gesamtleistungsbedarf	31.3 kVA
Maschinengewicht ca.	3600 kg

Länge 2400 mm
Breite 1800 mm
Höhe 2000 mm

Diverses Zubehör:

Satz Spannzangen

Lademagazin

IEMCA

Typ

BOSS 545/32

Werkzeugschrank

Teilefänger

Fusspedal

Satz Werkzeughalter

Messarm Renishaw







MAZATROL 640_T
PC-FUSION-CNC

MATR.156454

WARNING	
Use the Chuck and workpiece clamping device within their tolerance speed. Neglecting the usage can cause severe injury.	
MANUFACTURE	KITANO
CHUCK	8-200
CYLINDER	100/110/130
MAX. PRESSURE	2.5 MPa / 36.3 PSI
MAX. STATIC GRIPPING FORCE	36 KN / 8092 lbs
MAX. SPEED	4000 mm

ATTENZIONE

Vari dispositivi di tenuta fatti di gomma sintetica NBR (gomma butadiene-acrilonitrile) sono usati in questa macchina.

Alcuni tipi di refrigerante includono ingredienti che potrebbero indebolire la gomma NBR. Prima di usare il refrigerante, chiedere conferma al fabbricante del refrigerante.











