



Inventarnummer: 22170

Spitzenloeschleifmaschine
HERMINGHAUSEN SR 2 G



Technische Daten

| | |
|--|-----------|
| Schleifdurchmesser min. | 0.2 mm |
| Schleifdurchmesser max. | 40 mm |
| Schleifscheibenbreite | 100 mm |
| Grösste Werkstücklänge beim Einstechschleifen | 100 mm |
| Schleifscheibe: | |
| Durchmesser neue Scheibe | 300 mm |
| Durchmesser abgenützter Scheibe | 220 mm |
| Breite | 100 mm |
| Regelscheibe: | |
| Durchmesser neue Scheibe | 200 mm |
| Durchmesser abgenützter Scheibe | 160 mm |
| Breite | 100 mm |
| Drehzahlen: | |
| Stufenlos | |
| von | 8 U/min |
| bis | 200 U/min |
| Anschluss 50 Hz 3x | 380 Volt |
| Hauptmotor | 6.8 PS |
| Maschinengewicht ca. | 1400 kg |
| Abmessungen Maschine: | |
| Länge | 1400 mm |
| Breite | 1000 mm |
| Höhe | 1400 mm |

Abmessungen der Steuerung:

| | |
|--------|---------|
| Länge | 1100 mm |
| Breite | 400 mm |
| Höhe | 1600 mm |

Diverses Zubehör:

Mechanische Einstechschleifvorrichtung















