




Inventarnummer: 22931

Rundschleifmaschine
TSCHUDIN HTG 400



Technische Daten

Spitzenhöhe	100 (150) mm
Spitzenweite	400 mm
Schleifscheibe rechts und links	
Schleifscheibe:	
Durchmesser	300 mm
Breite	50 mm
Bohrung	127 mm
Schleifscheibendrehzahlen:	
Anzahl (Stufen)	3
von	1500 U/min
bis	1900 U/min
Werkstückspindelstock:	
Drehzahlen:	
Stufenlos	
von	65 U/min
bis	500 U/min
Drehbar	360 °
Spindelbohrung	23 mm
Spindelkonus	4 MK
Reitstock-Pinolenaufnahme:	3 MK
Grösste Schrägstellung des Tisches	9 °
Geschwindigkeit des Tisches:	
Stufenlos	

bis	5.0 m/min
Anschluss 50 Hz 3x	380 Volt
Aussen-Schleifspindelmotor	2.5 PS
Gesamtleistungsbedarf	4 PS
Maschinengewicht ca.	1600 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	1600 mm
Breite	1200 mm
Höhe	1550 mm
Diverses Zubehör:	
Reitstock	
Innenschleifeinrichtung wegschwenkbar:	
Rückklappbare Abrichtvorrichtung	
3-Backenfutter Ø	160 mm
3-Backenfutter Ø	120 mm
Magnetfutter Durchmesser	100 mm
Magnetfutter Durchmesser	150 mm
Kühlmitteleinrichtung	
Papierfilteranlage	
Lünette	
Satz Erhöhungsplatten	50 mm

