



Inventarnummer: 23057

### Spitzenloeschleifmaschine AGATHON 150 SL




#### Technische Daten


Schleifdurchmesser min.	0.1 mm
Schleifdurchmesser max.	12 mm
Schleifscheibenbreite	50 mm
Einstechschleifen	50 mm
Schleifscheibe:	
Durchmesser neue Scheibe	150 mm
Breite	50 mm
Bohrung	50 mm
Drehzahlen:	
bis	4500 U/min
Regelscheibe:	
Durchmesser neue Scheibe	100 mm
Breite	50 mm
Bohrung	40 mm
Drehzahlen:	
Stufenlos	
von	15 U/min
bis	150 U/min
Anschluss 50 Hz 3x	380 Volt
Schleifmotor	1.5 kW
Motor Regelscheibe	0.25 kW
Maschinengewicht ca.	650 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	1200 mm
Breite	800 mm


Höhe	1200 mm
Abmessungen der Steuerung:	
Länge	500 mm
Breite	400 mm
Höhe	1800 mm
Diverses Zubehör:	
Lampe	
Schüttelförderer	
Zustandsleuchte	
















Schmierplan					
Maaschine	Spezialversion	Schneidmaschine	Abbildung	1200 - Feinbearbeitung	
Marke	AGATHON		Typ	150 SL 2	
Inv. Nr.	1200-019		Blattgröße	V087	
Schmierstelle		Schmiermittel	Menge	Intervall	Schmierart
Hydropannendrucke Vorlaufschmierung	15.0	Wasser Bismacke 32	1 l	alle 20 min Anhalten und weiter	Füllung
Druckschmierung für Spindel	11.0	Wasser Molykoth BT 33	3 Tropfen pro min.	stetig	Ölnebel
Druckschmierung für Steuerkolben	8.0	Wasser Molykoth BT 33	1 Tropfen in 3 min.	stetig	Ölnebel
Reibschmierung, allgemein	Schneidkopf	Wasser Molykoth BT 33	3-4 Hölzer	schichtweise	Handpresse

Schleifen  
ohne Schutzbrille  
verboten!



