MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Inventarnummer: 23156

3-Achsen Bearbeitungszenter
SODICK MC430L
2006

Technische Daten

Anzahl Achsen total	3
Tischlänge	600 mm
Tischbreite	400 mm
Anzahl T-Nuten:	5
Abstand der T-Nuten	80 mm
T-Nutenbreite	14 mm
Max. Werkstückgewicht auf dem Tisch	60 kg
Längsweg (X-Achse)	420 mm
Querweg (Y-Achse)	350 mm
Vertikalweg (Z-Achse)	200 mm
Werkstückgrösse max.:	
Durchmesser	6 mm
Werkzeugwechsler:	
Anzahl Werkzeuge	45
Werkzeugaufnahme: HSK	E25
Abstand zwischen Spindelnase und Tisch	115 - 315 mm
Spindeldrehzahl:	
Stufenlos	
von	6000 U/min
bis	40000 U/min
Vorschubgeschwindigkeit	0 - 4000 mm/min
Eilgang	36 m/min
Anschluss 50 Hz 3x	400 Volt
Maschinengewicht ca.	5800 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	1625 mm

Breite	1500 mm
Höhe	2105 mm

LN2X
SOURCE
POWER
DATA PROTECT
FEED HOLD
CYCLE START
DTZ CANCEL
BUZZER
PROGRAM STOP
RESET
SPINDLE
OFF
ON
JOG
JOG OVERRIDE
JOG AXIS
MANUAL
OVERRIDE
FEED OVERRIDE
RAPID OVERRIDE
SPINDLE OVERRIDE
Sodick
SIEMENS
Objet équipé d'une installation automatique d'extinction d'incendies au CO_2

mc430L
inear
Speed 100
Montage
28
SEG
LN2X

ELBARON
DANGER
Hazardous Voltage
(300V)