



Numéro d'inventaire: 11348

Rectifieuse plane / Rectifieuse de profils

CNC

ZIERSCH + BALTRUSCH STARLINE 800 CNC

CNC QUICK (SIEMENS 805, PLC) 2

Achsen/axes/axis



### Données techniques

Longueur de la table	800 mm
Largeur de la table	300 mm
Distance max. entre table et broche	600 mm
Longueur de rectifiage	800 mm
Largeur de rectifiage	300 mm
Meule:	
Diamètre	250 mm
Largeur max.	70 mm
Largeur	50 mm
Alésage	50.8 mm
Vitesse de la table:	
Variateur (réglage progressif)	
de	2 m/min
à	35 m/min
Avance lente:	
de	2 m/min
à	1000 m/min
Avance transversale automatique:	
Variateur (réglage progressif)	
de	1 mm/min
à	10000 mm/min
Course verticale automatique:	
de	0.001 mm/min
à	10000 mm/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt

Moteur de broche	6.6 kW
Puissance totale installée	22 kVA
Poids de la machine env.	4500 kg
Accessoires divers:	
Dispositif d'arrosage	
Filtration par papier	
Aspiration brouillard d'huile	
Stabilisation température du liquide de coupe	
Plateau magnétique électrique:	
Longueur	800 mm
Largeur	300 mm
Appareil à dresser les meules	TAG
Appareil à profiler la meule	TAD
Avance lente	
Dispositif d'équilibrage électrique	
Lampe	
Protection intégrale	
Interface port série RS 232-C, V 24	







