



Numéro d'inventaire: 11936

Rectifieuse à coordonnées
HAUSER 2 SO



Données techniques

Exécution à 1 montant

| | |
|---|--------------|
| Longueur de la table | 400 mm |
| Largeur de la table | 300 mm |
| Course longitudinale (axe-X) | 200 mm |
| Course transversale (Y) | 200 mm |
| Course coulisse verticale | 250 mm |
| Passage entre le quill de meulage et la table | 270 mm |
| Capacité max. de meulage | 15 mm |
| Course verticale quill meulage: | |
| réglage progressif:entre | 2 mm |
| à | 32 mm |
| Vitesses avance course vertic. | |
| du quill de meulage: | 2 |
| de | 4.0 m/min |
| à | 5.0 m/min |
| Vitesse de broche de meulage possible: | |
| Variateur (réglage progressif) | |
| à | 120000 t/min |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 Volt |

| | |
|---------------------------|---------|
| Poids de la machine env. | 750 kg |
| Encombrement machine: | |
| Longueur | 1200 mm |
| Largeur | 900 mm |
| Hauteur | 1600 mm |
| Accessoires divers: | |
| Table circulaire diamètre | 300 mm |
| Jeu de brides de serrage | |
| Turbine à air | |



