



Numéro d'inventaire: 18941

Perceuse à colonne
ACIERA 22 VR



Données techniques

| | |
|------------------------------------------|--------|
| Longueur de la table | 700 mm |
| Largeur de la table | 370 mm |
| Surface de serrage: | |
| Longueur | 580 mm |
| Largeur | 280 mm |
| Capacité de perçage dans l'acier | 22 mm |
| Capacité de perçage dans la fonte | 24 mm |
| Cône de la broche: CM | 3 |
| Ecartement | 300 mm |
| Profondeur de perçage (course de broche) | 120 mm |
| Course tête de perçage | 300 mm |
| Courses de la table: | |
| Course longitudinale (axe-X) | 330 mm |
| Course transversale (Y) | 210 mm |
| Course verticale (axe-Z) | 350 mm |
| Vitesses de broche: | |
| Variateur (réglage progressif) | |

| | |
|------------------------------------------------|--------------|
| de | 40 t/min |
| à | 3600 t/min |
| Avances: | |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 Volt |
| Moteur de la broche | 1.0 / 1.5 CV |
| Poids de la machine env. | 990 kg |
| Encombrement machine: | |
| Longueur | 900 mm |
| Largeur | 1000 mm |
| Hauteur | 1800 mm |
| Accessoires divers: | |
| Visualisateur digital, nombre d'axes: | 2 |
| Préparation pour dispositif de refroidissement | |
| Lampe | |
| Dispositif changement rapide | A-30 |
| Butée de profondeur réglable | |
| Déplacement table motorisée | |















