



Numéro d'inventaire: 20244

## Rectifieuse plane BRAND Compact 600

### Données techniques

Longueur de la table	840 mm
Largeur de la table	250 mm
Longueur de rectifiage	600 mm
Largeur de rectification hydraulique à cycle automatique	320 mm
table et nez de broche	500 mm
Course longitudinale (axe-X)	680 mm
Course transversale (axe-y)	270 mm
Avance transversale automatique: Variateur (réglage progressif)	
de	0 m/min
à	3 m/min
Vitesse de la table: Variateur (réglage progressif)	
de	0 m/min
à	30 m/min
Diamètre de la meule	300 mm
Largeur de la meule	50 mm
Diamètre intérieure	127 mm
Vitesses de la meule: Variateur (réglage progressif)	
de	665 t/min
à	2388 t/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de la broche	7.8 CV
Poids de la machine env.	2600 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1880 mm
Largeur	1430 mm
Hauteur	2300 mm

Accessoires divers:

Dispositif d'arrosage

Filtration par papier

Plateau magnétique électrique:

Longueur 600 mm

Largeur 250 mm

Graissage central









**G. BRAND, Präzisionswerkzeugmaschinen**

**Maschinen Nr.** 2 1 0 7 8

Hydraulique  
Hydraulik  
Hydraulic

**Mobil OTE Oil  
Heavy Medium**

Lubrification  
Schmierung  
Lubrication

**Mobil Vactra Oil Nr.2**

Poupée porte-meule  
Schleifspindel  
Wheelhead

**Mobil Velocite  
Oil Nr.6**

