



Numéro d'inventaire: 20348

Rectifieuse plane / Rectifieuse de profils
CNC
ELB SMART BD10 STC
ELB STC touch screen
2009



Données techniques

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Longueur de la table | 1360 mm |
| Largeur de la table | 590 mm |
| Déplacements des axes: | |
| Course longitudinale (axe-X) | 1100 mm |
| Transversal (axe-Z) | 670 mm |
| Vertical (axe-Y) | 400 mm |
| Charge admise sur la table max. | 1000 kg |
| Longueur de rectifiage | 1000 mm |
| Largeur de rectifiage | 600 mm |
| Hauteur max. au dessus table | 640 mm |
| Meule: | |
| Diamètre | 400 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Alésage | 127 mm |
| Vitesses de la meule: | 1450 |
| Vitesse de la table: | |
| Variateur (réglage progressif) | |
| de | 2 m/min |
| à | 30 m/min |
| Avance transversale automatique: | |
| de | 0.001 mm/min |
| à | 2000 mm/min |
| Course verticale automatique: | |
| de | 0.001 mm/min |
| à | 1500 mm/min |
| Avance rapide verticale | 0.6 m/min |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Niveau sonore | 75 dB (A) |
| Branchement 50 Hz 3x | 400 Volt |
| Moteur de broche | 10 kW |
| Puissance totale installée | 30 kW |
| Poids de la machine env. | 6900 kg |
| Encombrement machine: | |
| Longueur | 3550 mm |
| Largeur | 2410 mm |
| Hauteur | 2660 mm |
| Accessoires divers: | |
| Dispositif d'arrosage | |
| Filtration par papier | |
| Aspiration brouillard d'huile | |
| Plateau magnétique: | |
| Longueur | 800 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Appareil à dresser les meules | |
| Appareil porte-molette | |
| Jeu de meules | |
| Jeu de flasques | |
| Manivelle électronique | |



























