



Numéro d'inventaire: 20777

Rectifieuse d'intérieurs cylindriques  
TRIPET MAR 200 AUTOMATIC



### Données techniques

Diamètre de rectification intérieur min.	1 mm
Diamètre rectification intérieur max	50 mm
Profondeur de rectification	200 mm
Hauteur de pointes	132 mm
Vitesses poupée porte-pièce:	
de	150 t/min
à	1500 t/min
Inclinaison maximum	90 °
Vitesse de broche de meulage possible:	
de	16500 t/min
à	120000 t/min
Vitesse de la table:	
Variateur (réglage progressif)	
à	10 m/min
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur poupée porte-pièce	0.8 kW
Puissance broche intérieure	3 kW
Poids de la machine env.	2000 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1800 mm

Largeur 1000 mm

Hauteur 1800 mm

Accessoires divers:

Dispositif de taillage de la meule

Unité de rectification pour rect. intérieure

Base spéciale pour porte-meules

Broche de rectification intérieur:

Nombre 1

Vitesse de broche max. 16500 t/min

Vitesse de broche max. 22000 t/min

Vitesse de broche max. 33000 t/min

Contre-palier







