




Numéro d'inventaire: 21475

Pointeuse
SIP HYDROPTIC 6A



Données techniques

Longueur de la table	1100 mm
Largeur de la table	842 mm
Charge admise sur la table max.	800 kg
Course longitudinale (axe-X)	1000 mm
Course transversale (Y)	795 mm
Course verticale (axe-Z)	800 mm
Capacité de perçage dans l'acier	55 mm
Cône de la broche: CM	4
Course de la broche de perçage (axe-Z)	250 mm
Diamètre d'alésage : max.	300 mm
Vitesses de broche:	
nombre (étages)	18
de	40 t/min
à	2000 t/min
Avances:	
Table:	
Variateur (réglage progressif)	
à	300 mm/min
Tête de perçage:	
nombre (étages)	6
de	0.04 mm/t
à	0.35 mm/t
Avances rapide:	
Table:long	2500 mm/min
transversale de	2500 mm/min
Passage entre les montants	1100 mm

Distance entre la broche et la table	900 mm
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur de la broche	4.00 CV
Puissance totale installée	8.0 CV
Poids de la machine env.	7500 kg
Encombrement machine:	
Longueur	3220 mm
Largeur	2335 mm
Hauteur	3205 mm
Accessoires divers:	
Coulisses regrattées	
Visualisateur digital, nombre d'axes:	
Fabricant	HEIDENHAIN
Jeu de têtes à aléser	
Dispositif de centrage	
Ecran	
Remarques:	
Machine révisée	2020
machine has been completey rebuilt 5 years ago	













