



Numéro d'inventaire: 21633

Rectifieuse cylindrique  
KELLENBERGER 600 U



### Données techniques

Hauteur de pointes	125 (175) mm
Distance entre pointes	600 mm
Course longitudinale maxi	900 mm
Course transversale max.	245 mm
Meule:	
Diamètre	400 mm
Largeur	50 mm
Alésage	127 mm
Vitesses de la meule:	
nombre (étages)	3
de	1500 t/min
à	2200 t/min
Poupée orientable	270 °
Poupée porte-pièce:	
Nombre de tours :	
Variateur (réglage progressif)	
de	20 t/min
à	400 t/min
orientable	360 °
Cône de la broche	5 CM
Cône de la contre-poupée :	3 CM
Plus grande inclinaison table	10 °
Vitesse de la table:	
Variateur (réglage progressif)	
de	0.02 m/min
à	6 m/min

Branchement	50 Hz 3x	380 Volt
Moteur porte-meule extérieure		4 CV
Puissance totale installée		6 kW
Poids de la machine env.		2200 kg
Encombrement machine:		
Longueur		3000 mm
Largeur		1750 mm
Hauteur		1600 mm
Accessoires divers:		
Appareil à rectifier intérieur		
Vitesses de broche		14000 t/min
Flasque pour vitre extérieure		1 pce.
Lunette à deux mâchoires		
Dispositif de serrage par pinces		W20
Protection de la meule		
Protection		
Porte coulissante		
Jeu de plaques d'élévation		50 mm

















