



Numéro d'inventaire: 21724

Rectifieuse cylindrique
KELLENBERGER 600 U 175



Données techniques

Hauteur de pointes	175 mm
Distance entre pointes	600 mm
Meule:	
Diamètre	350 mm
Largeur	50 mm
Alésage	127.0 mm
Vitesses de la meule:	
nombre (étages)	4
de	1500 t/min
à	3600 t/min
Poupée orientable	270 °
Poupée porte-pièce:	
Nombre de tours :	
Variateur (réglage progressif)	
de	20 t/min
à	400 t/min
orientable	360 °
Nez de broche pour pince type	W25
Cône de la broche	5 CM
Cône de la contre-poupée :	3 CM
Plus grande inclinaison table	10 °
Vitesse de la table:	
Variateur (réglage progressif)	
à	6.0 m/min
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt

Moteur porte-meule extérieure	4.0 CV
Poids de la machine env.	2200 kg
Encombrement machine:	
Longueur	3000 mm
Largeur	1750 mm
Hauteur	1600 mm
Accessoires divers:	
Appareil à rectifier intérieur	14'000 -1
Appareil à dresser les meules	
Mandrin 3-chiens Ø	160 mm
Mandrin magnétique diamètre	225 mm
Dispositif d'arrosage	
Filtration par papier	
Jeu de meules	
Jeu de flasques	
Flasque avec meule	
Armoire d'outillage	
Lunette à suivre	
Tasseau d'équilibrage	
Support d'équilibrage	
Jeu de pointes	
Jeu de tocs entraîneurs	
Protection de la meule	
Protection	
Règle sinus	
Jeu de plaques d'élévation	90 mm



















