



Numéro d'inventaire: 21727

Affûteuse d'outils
EWAG RS 15



Données techniques

Longueur de la table	155 mm
Largeur de la table	205 mm
Axe X	490 mm
Axe Y	130 mm
Inclinaison de la broche (axe A)	-10 / +27 °
Inclinaison de l'axe B	260 °
Taille d'oscillation	0 - 70 mm
Oscillation	30 / 60 min-1
Vitesse de broche de rectifiage:	
Variateur (réglage progressif)	
de	1000 t/min
à	8000 t/min
Porte-pièces:	
Réglage du rayon (axe Z)	0 - 115 mm
Précision de réglage de l'axe Z	0.01 mm
Table en croix verrouillage	155 x 205 mm
Courses support	60 mm
Blocco girevole pneumatico	40 Nm
Pression de contact variable	0 - 400 N
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt

Moteur de broche	2.2 kW
Puissance totale installée	5 kVA
Poids de la machine env.	1800 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1630 mm
Largeur	1250 mm
Hauteur	1900 mm
Encombrement commande:	
Longueur	1000 mm
Largeur	400 mm
Hauteur	960 mm
Accessoires divers:	
Visualisateur digital, nombre d'axes:	3
Appareil à diviser	2x
Appareil à dresser les meules	
Projecteur réglable	
Lumière froide	
Graissage central	





ATTENTION!
Nicht vorgeschrie-
ben überschritten
maximale li-

The control panel features several controls arranged in two rows. The top row includes six knobs: a speed limiter knob with a '1000-8000 min⁻¹' label, a knob with a sine wave symbol and '0 W' label, a knob with a 'Q' symbol and '20-520 min⁻¹' label, a battery symbol knob, a knob with a 'F' symbol, and a light bulb symbol knob. The bottom row includes a large yellow emergency stop button with a red center, a red stop button, a green start button, a white reset button, and a red button with a hand symbol.













